

XCALIBRE BOREVOGN

En robust, kompakt, manøvrerbar borevogn som utkonkurrerer alle manuelt matede eller direkte motordrevne maskiner.

- Selvstendig og hydraulisk drevet borevogn
- Fjernkontroll for økt sikkerhet
- Redusert boretid med hydraulisk mating
- Enkel og tidsbesparende serieboring med sideforskyvning av borerigg
- Hydraulisk betjent stabiliseringsføtter
- Unik mykstart funksjon hindrer skade på diamantborr
- Vanntank med stor påfyllingsåpning
- Maks hastighet 100km/t med Tempo 100 godkjenning
- Hydraulisk kraftuttak som opsjon. For stamper/sag m.m.



T4 – Vår standard borevogn

- 6-8 timers normal driftstid
- Asfalt- og betongunderlag på vei
- Unik mykstart funksjon
- Forflyttes og betjenes enkelt av en person
- Kan leveres med 1000mm sideforskyvning
- Borr opptil Ø350mm

T5 - For krevende oppgaver på flyplass og vei

- 6-8 timers normal driftstid
- Asfalt- og betongunderlag på vei og flyplass
- Unik mykstart funksjon
- Kan leveres med 350mm sideforskyvning
- Borr opptil Ø800mm

Teknisk spesifikasjoner	Enhet	T4	T5
Diesel	kW	7,5	15
Bensin	kW	7	20
Drilleffekt	kW	6	9
Vanntank	liter	220	410
Drivstofftank	liter	7	20
Oljetank	liter	12	30
Borrstørrelse	mm	max Ø350	max Ø800
Matedybde	mm	600/1000	700/1000/1200
Kraftuttak		20 l/min@110bar	20 l/min@130bar
Totalvekt (min)	kg	740(480)	1350(850)

Servi AS

Industriteknikk

Rasmus Solbergsvei 1, 1423, Ski, Norge

Org.nr.: NO936.370.446

Produktansvarlig: Anders Ask - T: 95876154

proveutstyr@servi.no

www.proveutstyr.servi.no

www.servi.no